

Сетка тканая нержавеющая

зарубежной классификации по **ASTM E2016-06**

Сфера применения:

в качестве части импортного технологического оборудования, эксплуатируемого в агрессивных средах, в условиях повышенной атмосферной и межкристаллитной коррозии, в среде высоких и низких температур - в процессах фильтрации, сепарации и т.п.

Номер:

2 --500 mesh

Материал:

нержавеющая сталь AISI 304, AISI 321, AISI 316

Размер ячейки:

от **0,026** мм до **22,23** мм

Тип плетения:



Плотняное



Саржевое

ASTM E2016-06

Номер сетки	Размер стороны ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Вес 1 м2, кг	Живое сечение
500 mesh	0,026	0,025	0,15	26
450 mesh	0,031	0,025	0,15	31
400 mesh	0,031	0,031	0,45	25
350 mesh	0,042	0,031	0,17	33
265 mesh	0,055	0,041	0,2	33
250 mesh	0,07	0,031	0,13	48
200 mesh	0,077	0,051	0,28	36
180 mesh	0,091	0,051	0,23	41
165 mesh	0,103	0,051	0,27	45
125 mesh	0,122	0,081	0,41	36
110 mesh	0,139	0,091	0,44	37
100 mesh	0,142	0,112	0,61	31
90 mesh	0,161	0,122	0,69	32
80 mesh	0,194	0,132	0,68	35
60 mesh	0,263	0,16	0,82	39
50 mesh	0,356	0,152	0,65	49
40 mesh	0,401	0,234	1,09	40
30 mesh	0,552	0,295	1,39	42
24 mesh	0,71	0,254	0,8	54
20 mesh	0,86	0,406	1,69	46
18 mesh	1,066	0,345	1,15	57
16 mesh	1,124	0,345	0,94	59
12 mesh	1,52	0,584	1,93	52
10 mesh	1,91	0,643	2,09	56
7 mesh	2,82	0,813	2,37	60
6 mesh	3,42	0,813	2,03	65
5 mesh	4,08	1,016	2,51	64
4 mesh	5,16	1,219	2,9	65
2 mesh	11,1	1,626	2,95	76



← **ASTM E2016-06**

Номер сетки	Размер стороны ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Вес 1 м2, кг	Живое сечение
1/2" mesh	12,71	1,628	2,33	79
1/8" mesh	3,18	0,813	2,13	63
3/4" mesh	19,05	1,628	1,61	85
5/8" mesh	15,88	1,628	1,92	82
5/16" mesh	7,94	1,219	2,11	75
5/32" mesh	4,03	1,023	2,65	64
7/8" mesh	22,23	1,628	1,4	87
7/16" mesh	11,1	1,628	2,95	76

Форма поставки:
рулоны шириной от **1000** мм.
Стандартная длина рулона **30** м.

